

MERICRUSHER

MC4-140

etukuormaajiin

Murskaavaa ylivoimaa

- ympäri vuoden



MERICRUSHER

MERICRUSHER

MC4-140

etukuormaajiin

Murskaavaa ylivoiimaa

- ympäri vuoden

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOhteITA

KIIINTEISTÖ HUOLTO / VIHERRAKENTAMINEN

- Jään / jääpolanteen irroitus parkkipaikoilta kulkuväyliltä risteys alueilta
- Viheralueiden raivaaminen / muokkaus ennen kylvöä ja istutusta
- Pusikoiden ja aluskasvillisuuden murskaus
- Oksien ja pienien kantojen murskaus
- Sorateiden ja puistokäytävien kunnostus
- Sähkölinjojen aluskasvillisuuden murskaus ja kunnossapito
- Teiden ja ojanreunojen kasvillisuuden murskaus ja kunnossapito

OMINAISUUDET

VARUSTEET

- Pulttikiinnitteinen vastaterä
- Rungossa vaihdettava Hardox kulu- tuslevy
- STE tai UNV4 roottori kustannuste- hokkailta kovametalli terillä
- Roottorin kääntömahdollisuus
- Useita kiinnitysvaihtoehtoja eri peruskoneille

LISÄVARUSTEET

- Tukisukset (nivelöidyt)
- Hydraulinen työsyvyydenrajoitin
- Tasauslevy ja Suihkuohjain (kesäkäyttö puistokäytävien ja sorateiden kunnostus)
- Laaja terävalikoima

Peruskoneen vaatimukset

Pienet / keskisuuret hydrauliset etukuormaajat

Kiinnitys SAE J2513 / Volvo BM / Kunta 500 / Vila Kramer 380-580 / Volvo L30-35

Hydrauliikka matala paine (kotelo vuoto tankkiin)

Tehon tarve 200-240bar 80-160 l/min

Nostokyky Min. 600kg

Tekniset tiedot:

Voimansiirto Hydraulinen

Hydraulimoottori Matala paine - geroottorimoottori

Hydraulimoottori Kiinnitetty suoraan roottoriin

Roottorin halkaisija 400 mm

Roottorin leveys 1350 mm

Terien lkm. 60 (T25 roottori)

Työsyvyys 200mm

Päämitat:

Pituus 780 mm

Leveys 1570 mm

Korkeus 930 mm

Paino 450-850 kg

