

MERICRUSHER

MC4-180

etukuormaajiin

Murskaavaa ylivoimaa

- ympäri vuoden



MERICRUSHER

MERICRUSHER MC4-180 etukuormaajiin

Murskaavaa ylivoiimaa - ympäri vuoden

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOhteITA

KIIINTEISTÖ HUOLTO / VIHERRAKENTAMINEN

- Jään / jääpolanteen irroitus parkkipaikoilta kulkuväyliltä risteys alueilta
- Viheralueiden raivaaminen / muokkaus ennen kylvöä ja istutusta
- Pusikoiden ja aluskasvillisuuden murskaus
- Oksien ja pienien kantojen murskaus
- Sorateiden ja puistokäytävien kunnostus
- Sähkölinjojen aluskasvillisuuden murskaus ja kunnossapito
- Teiden ja ojanreunojen kasvillisuuden murskaus ja kunnossapito

OMINAISUUDET

VARUSTEET

- Pulttikiinnitteinen vastaterä
- Rungossa vaihdettava Hardox kulutuslevy
- STE tai UNV4 roottori kustannustehokkailta kovametalli terillä
- Roottorin kääntömahdollisuus
- Useita kiinnitysvaihtoehtoja eri peruskoneille

LISÄVARUSTEET

- Tukisukset (nivoitetyt)
- Hydraulinen työsyvyydenrajoitin
- Tasauslevy ja Suihkuohjain (kesäkäyttö puistokäytävien ja sorateiden kunnostus)
- Laaja terävalikoima

Peruskoneen vaatimukset

Pienet / keskisuuret hydrauliset etukuormaajat

Kiinnitys SAE J2513 / Volvo BM / Kunta 500 / Vila Kramer 380-580 / Volvo L30-35

Hydrauliikka matala paine (kotelo vuoto tankkiin)

Tehon tarve ST / DT 200-240bar ST 110-160 l/min DT 180-300 l/min

Nostokyky Min. 1000kg

Tekniset tiedot:

Voimansiirto Hydraulinen

Hydraulimoottori Matala paine - geroottorimoottori

Hydraulimoottori Kiinnitetty suoraan roottoriin DT=2kpl moottoreita

Roottorin halkaisija 400 mm

Roottorin leveys 1750 mm

Terien lkm. 76 (T25 roottori)

Työsyvyys 200mm

Päämitat:

Pituus 915 mm

Leveys 1995 / DT 2120 mm

Korkeus 930 mm

Paino 600-900 kg



SUOKONE OY
Lastaajantie 1 88610
Vuokatti FINLAND

tel. +358 86 66 2011
suokone@suokone.com
www.mericrusher.com