

MERICRUSHER

MC4-230

Murskaavaa ylivoimaa

- ympäri vuoden



MERICRUSHER

MERICRUSHER

MC4-230

Murskaavaa ylivoimaa

- ympäri vuoden

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOhteITA

KIIINTEISTÖ HUOLTO / VIHERRAKENTAMINEN

- Jään / jääpolanteen irroitus parkkipaikoilta kulkuväyliltä risteys alueilta
- Viheralueiden raivaaminen / muokkaus ennen kylvää ja istutusta
- Pusikoiden ja aluskasvillisuuden murskaus
- Oksien ja pienien kantojen murskaus
- Sorateiden ja puistokäytävien kunnostus
- Sähkölinjojen aluskasvillisuuden murskaus ja kunnossapito
- Teiden ja ojanreunojen kasvillisuuden murskaus ja kunnossapito

OMINAISUUDET

VARUSTEET

- Pulttikiinnitteinen vastaterä
- Rungossa vaihdettava Hardox kulutuslevy
- STD tai STE roottori kovametalli terillä
- Roottorin kääntömahdollisuus
- Useita kiinnitysvaihtoehtoja eri peruskoneille

LISÄVARUSTEET

- Tukisukset (nivelöidyt)
- Hydraulinen työsyvyydenrajoitin
- Tasauslevy ja Suihkuohjain (kesäkäyttö puistokäytävien ja sorateiden kunnostus)
- Rotator (pyöritin kaivinkone käyttöön)

Peruskoneen vaatimukset

Pienet / keskisuuret hydrauliset kuormaajat / kaivinkoneet 15-25 tn

Kiinnitys SAE J2513 / NPT-10 / Vila / Kunta

Hydrauliikka matala paine (kotelo vuoto tankkiin)

Tehoalue ST / DT
200-240bar
ST 120-160 l/min
DT 180-300 l/min

Nostokyky Min. 1100kg

Tekniset tiedot:

Voimansiirto Hydraulinen

Hydraulimoottori Matala paine - geroottorimoottori

Hydraulimoottori Kiinnitetty suoraan roottoriin
DT=2kpl moottoreita

Roottorin halkaisija 400 mm

Roottorin leveys 2250 mm

Terien lkm. 96 (T25 roottori)

Työsyvyys 200mm

Päämitat:

Pituus 915 mm

Leveys 2495 / DT 2620 mm

Korkeus 930 mm

Paino 700-1000 kg

