

MERICRUSHER

MJ-1.8 ST / DT

Murskaavaa ylivoimaa

- ympäri vuoden



MERICRUSHER

MERICRUSHER

MJ-1.8 ST / DT

Murskaavaa ylivoimaa

- ympäri vuoden

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOHTEITA

METSÄ

- Hakkuutähteiden murskaaminen
- Talviteiden teko
- Maaperän muokkaus istutukselle
- Metsäteiden kunnossapito
- Pusikoiden ja aluskasvillisuuden murskaus

MAATALOUS

- Viljelysmaiden uusioraivaaminen
- Viljelysmaiden kunnossapito
- Viljelysteiden kunnossapito

OMINAISUUDET

VARUSTEET

- Pulttikiinnitteiset vastaterät
- Hardox kulutuslevy (runko)
- STD, STE tai UNV4 roottori kustannustehokkailta kovametalli terillä
- POC - painehjattu suojakytkin (Suokoneen patentoima)
- Mahdollisuus kääntää roottori

RAKENTAMINEN

- Rakennustyömaan raivaaminen
- Kantojen murskaaminen
- Jääpolanteiden irroitus
- Viheralueiden raivaaminen / kunnossapito ennen kylvöä ja istutusta
- Sähkölinjojen raivaaminen

LISÄVARUSTEET

- Kaatorauta (hydraulinen)
- Takarulla (hydraulinen)
- Ohjauslevy (kiinteä eteen)
- Hydraulinen työntövarsi
- Laaja terävalikoima

Peruskoneen vaatimukset

Traktori	
Kiinnitys	KAT-2
Hydrauliikka lähdöt	3 kpl. 2-toiminen
PTO	(540) / 1000 rpm
Työnopeus	Ryömintävaihe suositeltu

Tekniset tiedot:

Tehoalue ST / DT	70-90 hv	90-180 hv
Voimansiirto	Mekaaninen PTO	
Päätyvaihte	Kettuvaihte 2-rivinen	
Kytkin	POC-2	
Roottorin halk./ leveys	400 / 1750 mm	
Terien lukumäärä	76 (T25 Roottori)	
Työsyvyys	200 mm	

Päämitat:

Pituus	1550 mm	
Leveys	2200 mm	
Korkeus	1220 mm	
Paino ST / DT	970 kg	1060 kg
Paino, varusteinen ST / DT	1390 kg	1480 kg

