

MERICRUSHER

MJS-2.0 / 2.5 DT

Murskaavaa ylivoimaa

- ympäri vuoden



MERICRUSHER

MERICRUSHER

MJS-2.0 / 2.5 DT

Murskaavaa ylivoimaa

- ympäri vuoden

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOHTEITA

METSÄ

- Hakkuutähteiden murskaaminen
- Talviteiden teko
- Maaperän muokkaus istutukselle
- Metsäteiden kunnossapito
- Pusikoiden ja aluskasvillisuuden murskaus

MAATALOUS

- Viljelysmaiden uusioraivaaminen
- Viljelysmaiden kunnossapito
- Viljelysteiden kunnossapito

OMINAISUUDET

VARUSTEET

- Pulttikiinnitteinen vastaterä
- Hardox kulutuslevy (runko)
- STD tai UNT roottori kustannustehokkaiden kovametalli terillä
- POC - paineohjattu suojakytkin (Suokoneen patentoima)
- Mahdollisuus kääntää roottori

RAKENTAMINEN

- Rakennustyömaan raivaaminen
- Kantojen murskaaminen
- Jääpolanteiden irroitus
- Viheralueiden raivaaminen / kunnossapito ennen kylvöä ja istutusta
- Sähkölinjojen raivaus

LISÄVARUSTEET

- Kaatorauta (hydraulinen)
- Takarulla (hydraulinen)
- Ohjauslevy (kiinteä eteen)
- Hydraulinen työntövarsi
- Laaja terävalikoima

Peruskoneen vaatimukset

Traktori		
Kiinnitys		KAT-2
Hydrauliikka lähdöt		3 kpl. 2-toiminen
PTO		(540) / 1000 rpm
Työnopeus		Ryömintävaihe suositeltu
Tekniset tiedot:		
Tehoalue 2.0 / 2.5	110 - 180 hv	120 - 180 hv
Voimansiirto		Mekaaninen PTO
Päätyvaihe		Ketjuvaihe 3-rivinen
Kytkin		POC-2
Roottorin halkaisija 2.0 / 2.5		500 mm
Roottorin leveys 2.0 / 2.5		1940 / 2440 mm
Terien lukumäärä 2.0 / 2.5		86 / 110 (UNT Roottori)
Työsyvyys		250 mm
Päämitat:		
Pituus		1580 mm
Leveys 2.0 / 2.5		2410 / 2910 mm
Korkeus		1380 mm
Paino 2.0 / 2.5	1400 kg	1520 kg
Paino, varusteineen 2.0 / 2.5	1860 kg	2030 kg



SUOKONE OY
Lastaajantie 1
88610 Vuokatti

tel. +358 86 66 2011
suokone@suokone.com
www.mericrusher.com