

**MERICRUSHER**  
**MJS-242 STG / DTG**

Murskaavaa ylivoimaa  
- ympäri vuoden



**MERICRUSHER**



# MERICRUSHER

## MJS-242 STG / DTG

# Murskaavaa ylivoimaa

## - ympäri vuoden

### TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOhteITA

#### METSÄ

- Hakkuutähteiden murskaaminen
- Talviteiden teko
- Maaperän muokkaus istutukselle
- Metsäteiden kunnossapito
- Pusikoiden ja aluskasvillisuuden murskaus

#### MAATALOUS

- Viljelysmaiden uusioraivaaminen
- Viljelysmaiden kunnossapito
- Viljelysteiden kunnossapito

### OMINAISUUDET

#### VARUSTEET

- Kiinteät vastaterät
- Hardox kulutuslevy (runko)
- UNT roottori kustannustehokkailla kovametalli terillä
- POC - paineohjattu suojakytkin (Suokoneen patentoima)
- Mahdollisuus kääntää roottori

#### RAKENTAMINEN

- Rakennustyömaan raivaaminen
- Kantojen murskaaminen
- Jääpolanteiden irroitus
- Viheralueiden raivaaminen / kunnossapito ennen kylvöä ja istutusta
- Sähkölinjojen raivaus

#### LISÄVARUSTEET

- Ohjauslevy hydraulinen (etu / taka)
- Seula luukkumalli hydraulinen (etu / taka)
- Takarulla hydraulinen (pitkät varret)
- Hydraulinen työntövarsi
- Laaja terävalikoima

### Peruskoneen vaatimukset

Traktori	
Kiinnitys	KAT-3
Hydrauliikka lähdöt	3 kpl. 2-toiminen
PTO	1000 rpm
Työnopeus	Ryömintävaihde suositeltu
<b>Tekniset tiedot:</b>	
Tehoalue STG / DTG	120 - 240 hv    150 - 300 hv
Voimansiirto	Mekaaninen PTO
Päätyvaihde	Hammaspyörävaihde
Kytkin	POC-3
Roottorin halkaisija / leveys	500 / 2410 mm
Terien lukumäärä vakio + laidat	102+12 (UNT Roottori)
Työsyvyys	250 mm
<b>Päämitat:</b>	
Pituus	2010 mm
Leveys STG / DTG	2800 mm    2850 mm
Korkeus	1310 mm
Paino STG / DTG	1570 kg    1810 kg
Paino, varusteineen STG / DTG	2220 kg    2460 kg



SUOKONE OY  
Lastaajantie 1  
88610 Vuokatti

tel. +358 86 66 2011  
suokone@suokone.com  
www.mericrusher.com