

MERICRUSHER
MJS-244 STG / DTG

Murskaavaa ylivoimaa
- ympäri vuoden



MERICRUSHER

MERICRUSHER

MJS-244 STG / DTG

Murskaavaa ylivoimaa
- ympäri vuoden

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOhteITA

METSÄ

- Hakkuutähteiden murskaaminen
- Talviteiden teko
- Maaperän muokkaus istutukselle
- Metsäteiden kunnossapito
- Pusikoiden ja aluskasvillisuuden murskaus

MAATALOUS

- Viljelysmaiden uusioraivaaminen
- Viljelysmaiden kunnossapito
- Viljelys teiden kunnossapito

OMINAISUUDET

VARUSTEET

- Pulttikiinnitteiset säädettävät vastaterät
- Pulttikiinnitteinen Hardox kulutuslevy (runko)
- UNT roottori kustannustehokkailla kova-metalli terillä
- POC - paineohjattu suojakytkin (Suokoneen patentoima)
- Mahdollisuus kääntää roottori
- Pulttikiinnitteiset nostolaitekorvakot

RAKENTAMINEN

- Rakennustyömaan raivaaminen
- Kantojen murskaaminen
- Jääpolanteiden irroitus
- Viheralueiden raivaaminen / kunnossapito ennen kylvöä ja istutusta
- Sähkölinjojen raivaus

LISÄVARUSTEET

- Ohjauslevy hydraulinen (etu - ja taka asennus)
- Seulalevy hydraulinen (etu- ja taka asennus)
- Takarulla hydraulinen (pitkät varret)
- Hydraulinen työntövarsi
- Laaja terävalikoima

Peruskoneen vaatimukset

Traktori	
Kiinnitys	KAT-3
Hydrauliikka lähdöt	3 kpl. 2-toiminen
PTO	1000 rpm
Työnopeus	Ryömintävaihte suosittelua

Tekniset tiedot:

Tehoalue STG / DTG	120 - 240 hv	150 - 300 hv
Voimansiirto	Mekaaninen PTO	
Päätyvaihte	Hammaspyörävaihte	
Kytkin	POC-3	
Roottorin halkaisija / leveys	500 / 2410 mm	
Terien lukumäärä vakio + laidat	102+12 (UNT Roottori)	
Työsyvyys	250-300 mm	

Päämitat:

Pituus	2050 mm	
Leveys STG / DTG	2815 mm	2835 mm
Korkeus	1360 mm	
Paino STG / DTG	1650 kg	1890 kg
Paino, varusteineen STG / DTG	2300 kg	2540 kg



SUOKONE OY
Lastaajantie 1
88610 Vuokatti

tel. +358 86 66 2011
suokone@suokone.com
www.mericrusher.com