

MERICRUSHER

MJFS-240 STX / DTX

Murskaavaa ylivoimaa

- ympäri vuoden



MERICRUSHER

MERICRUSHER

MJFS-240 STX / DTX

Murskaavaa ylivoimaa

- ympäri vuoden

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOhteITA

METSÄ

- Hakkuutähteiden murskaaminen
- Talviteiden teko
- Maaperän muokkaus istutukselle
- Metsäteiden kunnossapito
- Pusikoiden ja aluskasvillisuuden murskaus

MAATALOUS

- Viljelysmaiden uusioraivaaminen
- Viljelysmaiden kunnossapito

OMINAISUUDET

VARUSTEET

- Pulttikiinnitteiset vastaterät
- Hardox kulutuslevy runko
- Kääntyvä runko (hydraulinen)
- UNTH roottori kustannustehokkailla kovametalli terillä
- POC - paineohjattu suojakytkin (Suokoneen patentoima)
- Mahdollisuus kääntää roottori

RAKENTAMINEN

- Rakennustyömaan raivaaminen
- Kantojen murskaaminen
- Jääpolanteiden irroitus
- Viheralueiden raivaaminen / kunnossapito ennen kylvöä ja istutusta
- Sähkölinjojen raivaus

LISÄVARUSTEET

- Luistovahti (12V)
- Liukuseula (hydraulinen etu/taka)
- Takarulla (hydraulinen)
- Ohjauslevy (kiinteä etu / hydraulinen taka)
- Ohjauslevy (kiinteä etu / hydraulinen taka)

Peruskoneen vaatimukset

Traktori		
Kiinnitys		KAT-3
Hydrauliikka lähdöt		4 kpl. 2-toiminen
PTO		1000 rpm
Työnopeus		Ryömintävaihte suosittelua
Tekniset tiedot:		
Tehoalue STX / DTX	280 - 400 hv	280 - 700 hv
Voimansiirto		Mekaaninen PTO
Päätyvaihte		X-sarja hammaspyörävaihte
Kytkin		POC-3 XL
Roottorin halkaisija / leveys		800 / 2440 mm
Terien lukumäärä		108 (UNTH Roottori)
Työsyvyys		400 mm
Päämitat:		
Pituus		3090 mm
Leveys STX / DTX	2860 mm	3010 mm
Korkeus		1750 mm
Paino STG / DTG	3740 kg	4360 kg
Paino, varusteineen STX / DTX	5150 kg	5860 kg

