

MERIROAD
RC65-221 DTG

Murskaavaa ylivoimaa
- ympäri vuoden



MERIROAD

MERIROAD

RC65-221 DTG

Murskaavaa ylivoimaa

- ympäri vuoden

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOHTEITA

- Tien jyrästä ennen stabilointia
- Maapohjan jyrästä ennen päällystystä teillä, kaduilla, pihalla ja parkkipaikoilla
- Vanhojen sorateiden kunnostus
- Asfaltin murskaus
- Tiepohjan stabilointi jopa 35cm syvyydeltä esimerkiksi sementillä, kalkilla tai tuhalla
- Paikallis-, piha-, metsä- ja peltoteiden kunnossapito ja rakentaminen
- Kantojen jyrästä

VARUSTEET

- Pulttikiinnitteiset säädettävät vastaterät
- Hardox kulutuslevy (runko) pulttikiinnitteinen
- UNTH roottori kustannustehokkailla kovametalliterillä
- POC - painehjattu suojakytkin (Suokoneen patentoima)
- hydraulinen ohjauslevy edessä / takana
- Mahdollisuus kääntää roottori
- Hydraulinen etu & takalevy materiaalin hallintaan

LISÄVARUSTEET

- Hydraulinen työntövarsi
- Luistovahti (12V)
- Tamppausrumpu (hydraulinen)
- Laaja terävalikoima

Peruskoneen vaatimukset

Traktori	
Kiinnitys	KAT 3
Hydrauliikka lähdöt	2-3 kpl. 2-toiminen
PTO	1000 rpm
Työnopeus	Ryömintävaihe suositeltu
Tekniset tiedot:	
Tehoalue	160 - 400 hp
Voimansiirto	Mekaaninen PTO
Päätyvaihe	Hammaspöyrävaihe
Kytkin	POC-3
Roottorin halkaisija / leveys	600 tai 650 / 2210 mm
Terien lukumäärä vakio + laidat	86+12 (UNTH Roottori)
Työsyvyys	350 mm
Päämitat:	
Pituus	1570 / 2580 mm
Leveys	2660 mm
Korkeus	1450 mm
Paino	2950 kg
Paino, varustein	(Tamppausrumpu) 3500 kg

